Perfera Siesta

Optimized Heating 5

ATXTM-A + ARXTM-A



Siesta

Ilmastikust sõltuv juhtimine

-30° Tagatud töö kuni -30 °C

Kaminafunktsioon

Heat boost

Onecta rakendus

Stiilne seinale paigaldatav Siesta seade suurepärase siseõhu kvaliteediga

- Tagatud küttetöö kuni -30 °C välistemperatuurini
- Hoiab ruumid soojad ka siis, kui välistemperatuur langeb
- Comfort+: täiuslik mugavus ühtlase temperatuuriga
- Hooajaline energiatõhusus kuni A+++ nii jahutusel kui ka kütmisel
- Ühtlane temperatuurijaotus tänu kaminafunktsioonile
- Heat boost: kiire soojenemine käivitamisel (ainult paarissüsteemis)
- Kahe tsooniga liikumisandur
- Puhastab õhku viirustest, bakteritest, peentolmust, lõhnadest, allergeenidest jm
- Daikin Flash Streamer tehnoloogia: võimas õhupuhastus
- Hõbedaga allergeene eemaldav õhupuhastusfilter
- Hääljuhtimine
- Onecta rakendus
- Vaikne töö: helirõhutase alates 19 dBA
- 3D-õhuvool: õhk jõuab ruumi kõikidesse nurkadesse

ATXTM-A + ARXTM-A



Tehnilised andmed				ATXTM + ARXTM	30A + 30A
Jahutusvõimsus	Min./Nom./Maks.			kW	1,2 / 3 / 4,6
Küttevõimsus	Min./Nom./Maks.			kW	0,8 / 3,2 / 7,4
Tarbitav võimsus	Jahutus	Nom.		kW	0,58
	Küte	Nom.		kW	0,6
Ruumi jahutus	Energiatõhususe klass				A+++
	Võimsus	Pdesign		kW	3
	SEER				8,65
	Aastane energiatarve			kWh/a	121
Ruumi küte (keskmine kliima)	Energiatõhususe klass				A+++
	Võimsus	Pdesign		kW	3
	SCOP/A				5,35
	Aastane energiatarve			kWh/a	785
Ruumi küte (külm kliima)	Energiatõhususe klass				A+
	Võimsus	Pdesignh		kW	4,38
	Aastane energiatarve			kWh/a	2 176
	SCOP/C				4,23
Nominaalne tõhusus	EER				5,13
	COP				5,3
	Aastane energiatarve			kWh	292
	Energiamärgistuse direktiiv	Jahutus/küte			A/A
Vool – 50 Hz	Kaitsme maksimaalne vool (MFA)			A	16

Nominaalne küttevõimsus: sisetemp. 20 °CDB, välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne külmaainetorustik 5 m, kõrguste vahe 0 m. | Nominaalne jahutusvõimsus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp. 35 °CDB, ekvivalentne külmaainetorustik 5 m, kõrguste vahe 0 m. | Töövahemik: vt eraldi joonist

Siseosa					ATXTM	30A
Mõõtmed	Seade	KõrgusxLaiusxSügavus			mm	298 x 804 x 252
Kaal	Seade				kg	12
Õhufilter	Tüüp					Eemaldatav / pestav
Ventilaator	Õhuvool	Jahutus	Vaikne režiim/ madal/keskmine/ kõrge		m^3/min	4,8 / 5,6 / 8,1 / 13,2
		Küte	Vaikne režiim/ madal/keskmine/ kõrge		m^3/min	4,7 / 5,6 / 7,7 / 11,7
Helivõimsuse tase	Jahutus				dBA	60
	Küte				dBA	59
Helirõhu tase	Jahutus	Vaikne režiim/madal/kõrge			dBA	21 / 25 / 45
	Küte	Vaikne režiim/madal/kõrge			dBA	19 / 22 / 43
Juhtimis-süsteemid	Infrapuna-kaugjuhtimispult					ARC466A83
	Juhtmega kaugjuhtimispult					-

Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentne torustiku pikkus 5 m | Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne külmaainetorustik 5 m | Elektriandmed: vt eraldi joonist

Välisosa					ARXTM	30A
Mõõtmed	Seade	KõrgusxLaiusxSügavus			mm	605 x 930 x 376
Kaal	Seade				kg	42
Helivõimsuse tase	Jahutus	Nom.			dBA	60
	Küte	Nom.			dBA	60
Helirõhu tase	Jahutus	Nom.			dBA	48
	Küte	Nom.			dBA	49
Töövahemik	Jahutus	Välisõhk	Min.~Maks.		°CDB	-10 ~ 46
	Küte	Välisõhk	Min.~Maks.		°CWB	-31 ~ 18
					°CDB	-30 ~ 24
Külmaaine	Tüüp					R-32
	GWP					675
	Täitekogus				kg/ tCO2-ekv	0,97 / 0,66
Torustiku ühendused	Vedelik	OD			mm	6,35
	Gaas	OD			mm	9,5
	Torustiku pikkus	VO - SO	Maks.		m	20
	Külmaaine lisatäitekogus				kg/m	0,02 (torustiku pikkusel üle 10 m)
	Kõrgusvahe	SO - VO	Maks.		m	15
Toide	Faas/sagedus/pinge				Hz/V	1~ / 50 / 220–240
Vool – 50 Hz	Kaitsme maksimaalne vool (MFA)				A	16

Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase | Töövahemik: vt eraldi joonist | Elektriandmed: vt eraldi joonist

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · België · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende

ECPEN24-066 10/2024

Käesolev voldik on koostatud üksnes informatiivsel eesmärgil ega kujuta endast Daikin Europe N.V. jaoks siduvat pakkumist. Daikin Europe N.V. on koostanud voldiku sisu oma parimate teadmiste kohaselt. Voldiku sisu ning selles esitatud toodete ja teenuste täielikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta ei anta mingit otsest ega kaudset garantiid. Tehnilisi andmeid võidakse muuta ette teatamata. Daikin Europe N.V. ütleb sõnaselgelt lahti igasugusest vastutusest otsese või kaudse kahju eest selle sõna kõige laiemas tähenduses, mis tuleneb käesoleva voldiku kasutamisest ja/või tõlgendamisest või on sellega seotud. Kogu sisu autoriõigus kuulub Daikin Europe N.V.-le.